

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace dokumentacyjne			
1	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.03	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (skomplikowany)	obiek t		
		2	obiek t	2,000	
				RAZEM	2,000
2	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.02	Opracowanie programu konserwatorskiego (skomplikowany)	obiek t		
		2	obiek t	2,000	
				RAZEM	2,000
3	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.03	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (skomplikowany)	obiek t		
		2	obiek t	2,000	
				RAZEM	2,000
4	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.07	Nadzór nad fotografowaniem obiektu (skomplikowany)	zdjęc ie		
		2 * 15	zdjęc ie	30,000	
				RAZEM	30,000
5	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (skomplikowany)	obiek t		
		2	obiek t	2,000	
				RAZEM	2,000
6	TZKNC N-K/III d.1 t.01-c.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (skomplikowany)	obiek t		
		2	obiek t	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego			
7	TZKNC N-K/III d.2 t.02-f.01	Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszczenia złoceń i polichromii bez względu na stan ich zachowania - powierzchnia gładka - duże zniszczenia - drewno spróchniałe	dm2		
		1500	dm2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
8	TZKNCBK XV d.2 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
9	TZKNCBK XV d.2 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
10	TZKNC N-K/III d.2 t.03-b.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25%	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11	TZKNC N-K/III d.2 t.05-c.01	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 50%	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNR 4-04 d.2 0401-07	Demontaż części ołtarz, odpięcie ram i deski obrazu, elementów snycerki, srebrnej aplikacji z tabernakulum i obrazu,	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
13	TZKNC N-K/III d.2 t.08-c.01	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia gładka - zniszczenia 30 - 60%	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
14	TZKNC N-K/III d.2 t.2A-c.02	Oczyszczenie polichromii lub złoceń metodą mechaniczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień duży	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
15	TZKNC N-K/III d.2 t.04-h.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez próchno do 50%	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
16 d.2	TZKNC N-K/III t.13-d.01	Przymocowanie polichromii i złoczeń do zaprawy przy odspojeniu w stopniu do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		900	dm2	900,000	
				RAZEM	900,000
17 d.2	TZKNC N-K/III t.26-c.02	Likwidacja pęcherzy zaprawy z polichromią lub złoceniami (zniszczenia do 50%)- powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm2		
		111	dm2	111,000	
				RAZEM	111,000
18 d.2	TZKNC N-K/III t.06-d.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 75% - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
19 d.2	TZKNC N-K/III t.07-d.01	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
20 d.2	TZKNC N-K/III t.14-d.01	Przymocowanie polichromii i złoczeń z zaprawą do podłoża przy odspojeniu w stopniu do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
21 d.2	TZKNC N-K/III t.11-d.01	Zastrzyki zabezpieczające z kleju lub emulsji przy uszkodzeniu zaprawy, polichromii lub złoczeń do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		1500	dm2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
22 d.2	TZKNC N-K/III t.33-d.01	Położenie złota 23 karatowego na pulment lub kleik (ubytki złoczeń do 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		1500	dm2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
23 d.2	TZKNC N-K/III t.34-d.02	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) (ubytki złoczeń do 75%) - powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
24 d.2	TZKNC N-K/III t.36-e.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach ponad 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		150	dm2	150,000	
				RAZEM	150,000
25 d.2	TZKNCBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złoczenie	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
26 d.2	TZKNC N-K/III t.27-e.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoceniach i polichromii (zniszczenia ponad 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
27 d.2	TZKNC N- K/VII t.10-0202	Złoczenie; zagęszczenie kompozycji 30-70%	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.2	TZKNC N-K/III t.17-a.01	Usuwanie metali lub złoczeń wtórnych z warstw polichromowanych - zniszczenia do 10% - powierzchnia gładka - warunki trudne	dm2		
		1000	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
29 d.2	TZKNC N-K/III t.19-d.01	Usuwanie przemalowań (do 75%) z polichromii chemicznie - powierzchnia gładka - warunki przeciętne	dm2		
		1000	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
30 d.2	TZKNC N-K/III t.31-d.01	Położenie złota pod mikstion (ubytki złoczeń do 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		1000	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
31 d.2	TZKNCBK V - 251	Rusztowanie wewnętrzne drewniane na stępłach jednopomostowe w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m2		
		70	m2	70,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,000
3		Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza bocznego			
32 d.3	TZKNC N-K/III t.02-f.01	Oczyszczenie wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszczenia złoceń i polichromii bez względu na stan ich zachowania- powierzchnia gładka - duże zniszczenia - drewno spróchniałe	dm2		
		444	dm2	444,000	
				RAZEM	444,000
33 d.3	TZKNCB XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
34 d.3	TZKNCB XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.3	TZKNC N-K/III t.03-b.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 25%	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
36 d.3	TZKNC N-K/III t.05-c.01	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia gładka zniszczona przez owady do 50%	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
37 d.3	KNR 4-04 0401-07	Demontaż części ołtarz, odpięcie ram i deski obrazu, elementów snycerki, srebrnej aplikacji, obrazu,	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.3	TZKNC N-K/III t.08-c.01	Usuwanie wadliwych przemalowań cienkich do gr. 0.5 mm - powierzchnia gładka - zniszczenia 30 - 60%	dm2		
		444	dm2	444,000	
				RAZEM	444,000
39 d.3	TZKNC N-K/III t.2A-c.02	Oczyszczenie polichromii lub złoceń metodą mechaniczną - powierzchnia lekko rzeźbiona - stopień duży	dm2		
		444	dm2	444,000	
				RAZEM	444,000
40 d.3	TZKNC N-K/III t.04-h.01	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia gładka zniszczona przez próchno do 50%	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
41 d.3	TZKNC N-K/III t.13-d.01	Przymocowanie polichromii i złoceń do zaprawy przy odspojeniu w stopniu do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		444	dm2	444,000	
				RAZEM	444,000
42 d.3	TZKNC N-K/III t.26-c.02	Likwidacja pęcherzy zaprawy z polichromią lub złoceń (zniszczenia do 50%)- powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm2		
		11	dm2	11,000	
				RAZEM	11,000
43 d.3	TZKNC N-K/III t.06-d.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 75% - powierzchnia lekko rzeźbiona	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
44 d.3	TZKNC N-K/III t.07-d.01	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
45 d.3	TZKNC N-K/III t.14-d.01	Przymocowanie polichromii i złoceń z zaprawą do podłoża przy odspojeniu w stopniu do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		105	dm2	105,000	
				RAZEM	105,000
46 d.3	TZKNC N-K/III t.11-d.01	Zastrzyki zabezpieczające z kleju lub emulsji przy uszkodzeniu zaprawy, polichromii lub złoceń do 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
47 d.3	TZKNC N-K/III t.33-d.01	Położenie złota 23 karatowego na pulment lub kleik (ubytki złoceń do 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		105	dm2	105,000	
				RAZEM	105,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	TZKNC N-K/III t.34-d.02	Polerowanie pulmentu (wiszowanie) (ubytki złoczeń do 75%) - powierzchnia lekko rzeźbiona -	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
49 d.3	TZKNC N-K/III t.36-e.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach ponad 75% - powierzchnia gładka	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
50 d.3	TZKNBK XX 2901-01	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod wysokojakościowe malowanie, złoczenie	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
51 d.3	TZKNC N-K/III t.27-e.01	Kitowanie ubytków masą kredową przy autentycznych złoczeniach i polichromii (zniszczenia ponad 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		15	dm2	15,000	
				RAZEM	15,000
52 d.3	TZKNC N- K/VII t.10-0202	Złoczenie; zagęszczenie kompozycji 30-70%	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
53 d.3	TZKNC N-K/III t.17-a.01	Usuwanie metali lub złoczeń wtórnych z warstw polichromowanych - zniszczenia do 10% - powierzchnia gładka - warunki trudne	dm2		
		1000	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
54 d.3	TZKNC N-K/III t.19-d.01	Usuwanie przemalowań (do 75%) z polichromii chemicznie - powierzchnia gładka - warunki przeciętne	dm2		
		1000	dm2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
55 d.3	TZKNC N-K/III t.31-d.01	Położenie złota pod mikstion (ubytki złoczeń do 75%)- powierzchnia gładka -	dm2		
		400	dm2	400,000	
				RAZEM	400,000
56 d.3	TZKNBK V - 251	Rusztowanie wewnętrzne drewniane na stemplach jednopomostowe w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000